



## CLIP DE BRIDE À MARTELER, FIXATION LATÉRALE



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Offre une fixation sur brides et profils, pour du câble, des crochets en S, de la chaîne, des assemblages nVent CADDY Speed Link ou autres

Adapté à la plupart des poutres

S'installe simplement avec un marteau

### SPECIFICATIONS

**Finition:** nVent CADDY Armour

Table 1/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Static Load (F)	Quantité d'emballage
2H4	170010	Acier à ressort	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	1.0000
4H24	170020	Acier à ressort	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	1.0000
4H24R5	191018	Acier à ressort	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	5.0000
4H24S1	179610	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	3 - 8 mm	7.1 mm	650N	1.0000
4H24SP25	172320	Acier à ressort	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	1.0000
4H1318	170045	Acier à ressort	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	1.0000

Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Static Load (F)	Quantité d'emballage
4H58	170030	Acier à ressort	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	1.0000
4H58R5	191019	Acier à ressort	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	5.0000
4H58SP25	172350	Acier à ressort	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	1.0000
4H912	170040	Acier à ressort	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	1.0000
4H912R5	191045	Acier à ressort	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	5.0000
4H912SP25	172380	Acier à ressort	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	1.0000
4H58S1	179620	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	8 - 14 mm	7.1 mm	650N	1.0000
4H912S1	179630	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	14 - 20 mm	7.1 mm	650N	1.0000

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Certifications
2H4	170010	cUL, ITB, UL
4H24	170020	cUL, ITB, UL, CE, 4H, EM, EBC
4H24R5	191018	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC
4H24S1	179610	
4H24SP25	172320	CE, 4H, EM, EBC
4H1318	170045	cUL, UL
4H58	170030	cUL, ITB, UL, CE, 4H, EM, EBC
4H58R5	191019	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC
4H58SP25	172350	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	cUL, ITB, UL, CE, 4H, EM, EBC
4H912R5	191045	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC
4H912SP25	172380	CE, 4H, EM, EBC
4H58S1	179620	
4H912S1	179630	

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et

après de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**